



FERRAMENTA ELÉTRICA

BERBEQUIM DE IMPACTO 680W



Potência	680 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade	0-3000 r/min ¹
Impacto	0-48000 min
Bucha	2-13 mm
Capacidade de Perfuração	10 mm (Aço)
	22 mm (Madeira)
	13 mm (Betão)

Ref.	Info.	
ID68082	680W	1

BERBEQUIM DE IMPACTO 680W



Potência	680 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade	0-3000 r/min ¹
Impacto	0-48000 min
Bucha	2-13 mm

Ref.	Info.	
ID6808E	680W	1

BERBEQUIM DE IMPACTO 710W



Potência	710 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	0-3000 rpm
Perfuração máx.	13 mm

Ref.	Info.	
ID7118E	710W	1

BERBEQUIM DE IMPACTO 810W

+ conjunto de escovas de carvão extra.



Potência	810 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	0-2800 rpm
Perfuração máx.	13 mm

Ref.	Info.	
ID8108	810W	1

BERBEQUIM DE IMPACTO 850W

+ conjunto de escovas de carvão extra.



Potência	850 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	0-2700 rpm
Perfuração máx.	13 mm

Ref.	Info.	
ID8508-2	850W	1

BERBEQUIM DE IMPACTO 1100W

+ conjunto de escovas de carvão extra.



Potência	1100 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	0-2800 rpm
Perfuração máx.	13 mm

Ref.	Info.	
ID11008	1100W	1

MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 800W SDS PLUS

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 3 brocas;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	800 W
Energia Impacto	2.5 J
Velocidade Rotação	0-1100 rpm
Impacto	0-4000 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Perfuração máx.	Betão (26mm) / Aço (13mm) / Madeira (30mm)

Ref.	Info.	
RGH9028	800W	1

MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 1500W SDS PLUS

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 3 brocas;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1500 W
Energia Impacto	5.0 J
Velocidade Rotação	0-750 rpm
Impacto	0-3000 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Perfuração máx.	Betão (36mm) / Aço (13mm) / Madeira (40mm)

Ref.	Info.	
RH15008	1500W	1

MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 1500W SDS PLUS

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 3 brocas;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1500 W
Energia Impacto	5.5 J
Velocidade Rotação	0-850 rpm
Impacto	0-4400 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Perfuração máx.	Betão (32mm) / Aço (13mm) / Madeira (40mm)

Ref.	Info.	
RH150028	1500W	1



MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 1500W SDS PLUS

- + 3 brocas;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1500 W
Energia Impacto	5.5 J
Velocidade Rotação	0-950 rpm
Impacto	0-4500 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Perfuração máx.	Betão (32mm) / Aço (13mm) / Madeira (40mm)

Ref.	Info.	
RH150038	1500W	1

MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 1600W SDS MAX

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 2 brocas;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1600 W
Energia Impacto	10.0 J
Velocidade Rotação	0-630 rpm
Impacto	0-3850 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Perfuração máx.	Betão (40mm) / Broca (100mm)

Ref.	Info.	
RH1600388	1600W	1

MARTELO DEMOLIDOR 1300W
SDS HEX

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1300 W
Energia Impacto	20.0 J
Impacto	0-3800 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Peso	7 kg

Ref.	Info.	
PDB130018	1300W	1

MARTELO DEMOLIDOR 1500W
SDS MAX

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1500 W
Energia Impacto	6.0-25.0 J
Impacto	1000-1900 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Peso	10 kg

Ref.	Info.	
PDB15006	1500W	1

MARTELO DEMOLIDOR 1700W
SDS HEX

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 2 cinzéis;
- + mala de transporte.



Potência	1700 W
Energia Impacto	45.0 J
Impacto	0-1400 bpm
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Peso	16 kg

Ref.	Info.	
PDB17008	1700W	1






REBARBADORA 750W
M14

+ punho auxiliar.



Potência	750 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	12000 rpm
Diâmetro Disco	115 mm
Eixo	M14


Ref.	Info.	
AG75028E	750W	1

REBARBADORA 1100W
M14

+ punho auxiliar.



Potência	1100 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	12000 rpm
Diâmetro Disco	125 mm
Eixo	M14


Ref.	Info.	
AG110038E	1100W	1

REBARBADORA 2400W
M14

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ punho auxiliar.



Potência	2400 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	6400 rpm
Diâmetro Disco	230 mm
Eixo	M14


Ref.	Info.	
AG24008E	2400W	1

POLIDORA 1400W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ disco de polimento;
+ capa de polimento;
+ punho em D.



Potência	1400 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	1500-4500 rpm
Diâmetro Disco	180 mm

Ref.	Info.	
AP14008	1400W	1

SERRA DE ESQUADRIA 1800W

+ lâmina TCT.



Potência	1800 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	3600 rpm
Diâmetro Disco	305 mm
Capacidade Corte	0°/0°: 90x305mm, 0°/45°: 60x305mm, 45°/0°: 90x215mm, 45°/45°: 60x215mm

Ref.	Info.	
MT2S18002	1800W	1

SERRA DE ESQUADRIA 1800W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 2 barras de extensão;
- + lâmina TCT;
- + saco para o pó.



Potência	1800 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	4500 rpm
Diâmetro Disco	254 mm
Capacidade Corte	0°/0°: 75x130mm, 0°/45°: 40x130mm, 45°/0°: 75x90mm, 45°/45°: 40x90mm


Ref.	Info.	
BMS18002	1800W	1

SERRA DE ESQUADRIA 1400W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + lâmina TCT;
- + saco para o pó.



Potência	1400 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	5000 rpm
Diâmetro Disco	210 mm
Capacidade Corte máx.	55 x 120 mm


Ref.	Info.	
BMS14002	1400W	1

SERRA DE CORTAR FERRO 2400W

- + disco de corte de 350 x 25.4 x 3.0mm.



Potência	2400 W	Capacidade Corte	100mm (Redondo)
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz		100 x 100mm (Quadrado)
Velocidade	3900 r/min ⁻¹		120 x 100mm (Retangular)
Diâmetro Disco	355 mm	Cap. Corte Barra de Aço	50mm

Ref.	Info.	
COS35568	2400W	1
3723	Disco de Corte: 350 x 25.4 x 3.0 mm	

SERRA CIRCULAR 1400W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + lâmina de 185mm.



Potência	1400 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	4800 rpm
Diâmetro Disco	185 x 20 mm
Ângulo de Corte	0-45°

Ref.	Info.	
CS18538	1400W	1

SERRA CIRCULAR 1600W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + lâmina de 185mm.



Potência	1600 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	5000 rpm
Diâmetro Disco	185 x 20 mm
Capacidade Corte	45°: 45mm / 90°: 65mm

Ref.	Info.	
CS18568	1600W	1



ABRE RASGOS 1500W

M14

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + punho auxiliar;
- + 4 discos de corte;
- + cinzel.



Potência	1500 W
Velocidade Rotação	10500 rpm
Diâmetro Disco	125 mm
Profundidade Corte	3-29 mm
Largura Corte	8-30 mm

Ref.	Info.	
WLC15008	1500W	1

SERRA MULTIFUNÇÕES 750W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + lâmina TCT de 125 x 22.2mm;
- + disco de corte diamantado 125 x 22.2mm;



Potência	750 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	4700 rpm
Diâmetro Disco	125 mm
Capacidade Corte	45°: 31 mm / 90°: 47mm

Ref.	Info.	
MFS1251	750W	1

SERRA TICO TICO 570W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ 3 lâminas.



Potência	570 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade	800-3000 r/min ⁻¹
Função Pendular	4 Posições
Ângulo de Corte	0-45°
Capacidade Corte	65mm (Madeira) / 8mm (Aço)

Ref.	Info.	
JS57028	570W	1

SERRA TICO TICO 800W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ 5 lâminas.



Potência	800 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade	800-3000 r/min ⁻¹
Função Pendular	4 Posições
Ângulo de Corte	0-45°
Capacidade Corte	100mm (Madeira) / 10mm (Aço) / 12mm (Alumínio)

Ref.	Info.	
JS80028	800W	1

PLAINA 1050W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ conjunto de guias paralelas;
+ guia de profundidade;
+ correia.



Potência	1050 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	16000 rpm
Largura e Profundidade	82 x 3 mm

Ref.	Info.	
PL10508	1050W	1

LIXADORA VIBRATÓRIA 320W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ 5 folhas de lixa.



Potência	320 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	14000 rpm
Base Inferior	90 x 180 mm

Ref.	Info.	
FS3208	320W	1

LIXADORA VIBRATÓRIA 350W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ 5 folhas de lixa.



Potência	350 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	11000 rpm
Base Inferior	220 x 110 mm

Ref.	Info.	
FS35028	350W	1

LIXADORA VIBRATÓRIA ORBITAL 450W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ 5 folhas de lixa.



Potência	450 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	4000-13000 rpm
Diâmetro Disco	150 mm

Ref.	Info.	
RS4508	450W	1

LIXADORA DE CINTA 1200W

+ conjunto de escovas de carvão extra;
+ cinta de lixa.



Potência	1200 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	500 rpm
Tamanho da Cinta	610 x 100 mm

Ref.	Info.	
PBS12001	1200W	1

LIXADORA PLADUR 850W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + tubo flexível de 2m;
- + 8 folhas de lixa;
- + saco para o pó.



Potência	850 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	1000-2900 rpm
Diâmetro Disco	180 mm

Ref.	Info.	
DWS10508E	850W	1

LIXADORA TELESCÓPICA 1050W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 3 adaptadores de ligação;
- + tubo flexível de 2m;
- + barra de extensão;
- + 12 folhas de lixa;
- + saco para o pó.



Potência	1050 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	600-2600 rpm
Diâmetro Disco	215 mm
Diâmetro Folha de Lixa	225 mm

Ref.	Info.	
DWS10501	1050W	1

PISTOLA DE PINTURA 450W

- + copo de medição de viscosidade;
- + agulha de limpeza.



Potência	450 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Pressão Pulverização	0.1-0.2 Bar
Fluxo Máximo	550 ml/min
Viscosidade Máxima	120 DIN-s
Capacidade Recipiente	800 ml

Ref.	Info.	
SPG3508	450W	1

PISTOLA DE PINTURA 550W

- + copo de medição de viscosidade;
- + agulha de limpeza;
- + alça de ombro.



Potência	550 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Pressão Pulverização	0.1-0.2 Bar
Fluxo Máximo	850 ml/min
Viscosidade Máxima	120 DIN-s
Capacidade Recipiente	800 ml

Ref.	Info.	
SPG5008-2	550W	1

MISTURADOR 1400W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + pá misturadora.



Potência	1400 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	0-500 rpm / 0-750 rpm
Eixo	M14

Ref.	Info.	
MX214008	1400W	1

MISTURADOR 1800W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + 2 pás misturadoras.



Potência	1800 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	180-480 rpm / 250-680 rpm
Eixo	HEX13

Ref.	Info.	
MX218008	1800W	1

GUINCHO ELÉTRICO 900W



Potência	900 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Elevação	1 Cabo (250kg) / 2 Cabos (500kg)
Velocidade Elevação	1 Cabo (8 m/min) / 2 Cabos (4 m/min)

Ref.	Info.	
EH5001	900W	1

FERRAMENTA MULTIFUNÇÕES 300W

- + lâmina de serra de segmento;
- + lâmina de serra de corte;
- + raspador flexível;
- + base para lixar;
- + 3 folhas de lixa;
- + chave hexagonal.



Potência	300 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	10000-20000 rpm

Ref.	Info.	
MF3008	300W	1

MINI RETIFICADORA 130W

- + conjunto de escovas de carvão extra;
- + eixo flexível;
- + 109 acessórios;
- + mala de transporte.



Potência	130 W
Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Velocidade Rotação	10000-35000 rpm
Eixo	3.2 mm / 2.3 mm

Ref.	Info.	
MG13328E	130W	1

PISTOLA DE PREGOS 4-7 BAR

- + 4 tipos de conectores;
- + óculos de proteção;
- + 1000 pregos.



Pressão Utilização	4-7 Bar (100 Psi)
Capacidade de Carga	100 Peças
Pregos Suportados	15-50mm - GA18 - 1.25x1mm
Peso	2.15 Kg

Ref.	Info.	
ABN15501	4-7 Bar	1

PISTOLA DE PREGOS E AGRAFOS 4-7 BAR

- + 4 tipos de conectores;
- + óculos de proteção;
- + 1000 pregos;
- + 200 agrafos.



Pressão Utilização	4-7 Bar (60-100 Psi)
Capacidade de Carga	100 Peças
Pregos Suportados	15-50mm - GA18 - 1.25x1mm
Agrafos Suportados	16-40mm - GA18 - 1.25x1mm - L: 5.7mm

Ref.	Info.	
ACN50401	4-7 Bar	1



PISTOLA DE CALOR 2000W

- + conjunto de bocais;
- + raspador.



Potência	2000 W
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Temperatura	50/50-450°C/50-550°C
Fluxo de Ar	450/300/450 L/min

Ref.	Info.	
HG200047	2000W	1

PISTOLA DE CALOR 2000W

- + conjunto de bocais;
- + raspador.



Potência	2000 W
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Temperatura	I - 350°C, II - 550°C
Fluxo de Ar	I - 300L/min, II - 500L/min

Ref.	Info.	
HG200078	2000W	1

PISTOLA DE COLAR A QUENTE 100W

- + 2 tubos de cola.



Potência	20W (Máx. 100W)
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Capacidade Colagem	13-18 g/min
Tubos de Cola	11.2 mm

Ref.	Info.	
GG148	20W (Máx. 100W)	1

PISTOLA DE COLAR A QUENTE 220W

- + 8 tubos de cola.



Potência	30W (Máx. 220W)
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50-60Hz
Capacidade Colagem	20-30 g/min
Tubos de Cola	11.2 mm

Ref.	Info.	
GG308	30W (Máx. 220W)	1

ASPIRADOR / SOPRADOR 650W

- + saco para o pó.



Potência	650 W
Voltagem/Frequência	220-240V ~ 50/60Hz
Velocidade Rotação	0-16000 rpm
Taxa de Sopros	0-4m³/min
Comprimento Cabo	2 m

Ref.	Info.	
AB6038	650W	1

FERRO DE SOLDAR

+ suporte de repouso.



Voltagem/Frequência	220-240V - 50-60Hz
Tempo de Aquecimento	3 a 5 minutos

Ref.	Info.	
SI00108	100W	1
SI0268	60W	1
SI0368 *	60W	1
SI0248	40W	1



SUPORTES MAGNÉTICOS SOLDADURA



- 11 Kg (2 unid.).
- 4 Kg (4 unid.).
- Permite soldar num ângulo de 45°, 90° e 135°.

Ref.	Info.	
AMWH6001	6 Peças	1

APARELHO DE SOLDAR 120A

- + suporte de eletrodo;
- + pinça de ligação à terra;
- + escova de arame;
- + capacete.



Tensão de Entrada	1-230 V
Frequência	50/60 Hz
Corrente de Saída	10-120 A
Tensão sem Carga	80 V
Corrente de Saída máx.	120 A
Diâmetro Eletrodo	1.6 - 3.2 mm

Ref.	Info.	
ING-MMA1202E	120A	1

CARREGADOR DE BATERIA 12/24V



Corrente Nominal	9/4 A
Corrente de Reforço	12 A
Tensão	1-220-240V-50/60Hz
Tensão Carregamento	12/24 V
Capacidade Referência	28-180 Ah
Peso	5.6 Kg

Ref.	Info.	
ING-CB1601	9/4A	1

COMPRESSOR AUTO 12V

- + cabo para ligação ao isqueiro automóvel (3m);
- + alicate de ligação a bateria;
- + 4 adaptadores.



Tensão	12 V
Corrente	10 A
Pressão máx.	140 Psi / 10 Bar
Fluxo de Ar máx.	35 L/min

Ref.	Info.	
AAC1408	12V	1

COMPRESSOR AUTO 12V

- + cabo para ligação ao isqueiro automóvel (3m);
- + 3 adaptadores.



Tensão	12 V
Corrente	10 A
Pressão máx.	160 Psi / 11 Bar
Fluxo de Ar máx.	35 L/min

Ref.	Info.	
AAC1601	12V	1

GERADOR A GASOLINA 800W



Tensão Nominal	220-240 V	Motor	2 Tempos
Frequência Nominal	50 Hz	Arranque	Manual
Potência Máx.	0.80 kW	Cilindrada	63 mL
Potência Nominal	0.65 kW	Depósito Combustível	4.0 L
Velocidade Nominal	3000 rpm	Peso	16 Kg

Ref.	Info.	
GE8002	800W	1

GERADOR A GASOLINA 3500W



Tensão Nominal	220-240 V	Motor	4 Tempos OHV
Frequência Nominal	50 Hz	Arranque	Manual
Potência Máx.	3.5 kW	Cilindrada	208 mL
Potência Nominal	2.8 kW	Depósito Combustível	15 L
Velocidade Nominal	3000 rpm	Peso	42 Kg

Ref.	Info.	
GE35006	3500W	1

GERADOR A GASOLINA 6500W

+ conjunto com pega auxiliar e rodas.



Tensão Nominal	220-240 V	Motor	4 Tempos OHV
Frequência Nominal	50 Hz	Arranque	Manual + Elétrico
Potência Máx.	6.5 kW	Cilindrada	420 mL
Potência Nominal	5.0 kW	Depósito Combustível	25 L
Velocidade Nominal	3000 rpm	Peso	80 Kg

Ref.	Info.	
GE65006	6500W	1

GERADOR A DIESEL 5000W



Tensão Nominal	220-240 / 380-415 V	Motor	Diesel 9 cv
Fase	Trifásica	Arranque	Manual + Elétrico
Potência Máx.	1.6kW (220-240) / 5.0kW (380-415)	Cilindrada	418 mL
Potência Nominal	1.5kW (220-240) / 4.5kW (380-415)	Depósito Combustível	15 L
Velocidade Nominal	3000 rpm	Peso	102 Kg

Ref.	Info.	
GDE50003	5000W	1

LAVADORA ALTA PRESSÃO 130BAR

- + pistola de pulverização;
- + mangueira de alta pressão (5m).



Tensão	220-240V-50/60Hz
Potência	1400 W
Pressão máx.	130 Bar (1900 Psi)
Capacidade Descarga	5.5 L/min

Ref.	Info.	
HPWR14008	1400W	1



LAVADORA A GASOLINA 208CC

- + lança de metal;
- + pistola de metal;
- + mangueira de pressão (7.6m).



Motor	6 CV
Cilindrada	208 CC
Velocidade Motor	3600 rpm
Depósito Combustível	3.6 L
Depósito Óleo	600 ml
Arranque	Manual
Pressão máx.	214 Bar (3100 Psi)
Capacidade Descarga	8.7 L/min

Ref.	Info.	
GHPW2003E	214 Bar	1

BOMBA DE ÁGUA A GASOLINA 105CC

Motor	2.5 CV
Cilindrada	105 CC
Depósito Combustível	1.2 L
Arranque	Manual
Capacidade máx. Elev.	16 m
Altura máx. sucção	7 m
Diâmetro Sucção	25 mm (1")
Diâmetro Descarga	25 mm (1")
Capacidade Descarga	100 L/min



Ref.	Info.	
GWP102	25mm (1")	1

BOMBA DE ÁGUA A GASOLINA 105CC

Motor	2.5 CV
Cilindrada	105 CC
Depósito Combustível	1.2 L
Depósito Óleo	400 ml
Arranque	Manual
Capacidade máx. Elev.	16 m
Altura máx. sucção	7 m
Diâmetro Sucção	40 mm (1.5")
Diâmetro Descarga	40 mm (1.5")
Capacidade Descarga	100 L/min



Ref.	Info.	
GWP152	40mm (1.5")	1

BOMBA DE ÁGUA A GASOLINA 208CC

Motor	7 CV
Cilindrada	208 CC
Depósito Combustível	3.6 L
Depósito Óleo	600 ml
Arranque	Manual
Capacidade máx. Elev.	28 m
Altura máx. sucção	8 m
Diâmetro Sucção	50 mm (2")
Diâmetro Descarga	50 mm (2")
Capacidade Descarga	550 L/min



Ref.	Info.	
GWP202	50mm (2")	1